

características

O Verniz Ignífugo Ref. 333 é um produto que pelas suas propriedades químicas é:

- Retardador de propagação da chama
- Não liberta gases tóxicos, sob acção da chama
- Protege a madeira
- Incolor e conferindo um brilho nas superfícies onde é aplicado
- Impermeável à água
- Boa resistência à abrasão

campo de aplicação

O Verniz Ignífugo Ref. 306 pode ser aplicado em interiores e exteriores, sobre superfícies de madeira, cortiça e palha sendo, especialmente, indicado a sua utilização em casas pré-fabricadas

métodos de aplicação

Preparação das superfícies

Ao aplicar-se o Verniz Ignífugo Ref. 306, deve observar-se:

- A base deverá apresentar-se limpa e isenta de gorduras.
- A madeira deverá estar seca, admitindo-se no máximo 10% de humidade

Aplicação

- Após secagem, da 1ª demão, dever-se-á dar uma passagem, com lixa fina.
- O produto deverá ser bem agitado, antes e durante a aplicação.
- Aplicado à trincha, rolo ou por projecção.
- O tempo de secagem varia, entre 2 a 4 horas, consoante as condições climatéricas, temperatura e humidade.
- Quando necessário fazer a diluição, dever-se-á usar o Diluente Ref. 606

limpeza de utensílios

Com Diluente Ref. 606

rendimento/consumo

Dependendo da porosidade e absorção da base, o seu rendimento varia entre 7 a 10 g/m²/demão

embalagens

1L e 5L

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar Ficha de Segurança Ref. 333
ADR/RID: classe 3, 31º, c)