

características

Tinta formulada à base de resinas acrílicas de elevada qualidade, contendo pigmentos e cargas de elevada solidez

parâmetros técnicos

Aspetto da Película Seca	Acetinado
Cor	Marelo, Branco, Verde e Vermelho
Viscosidade (20°C)	90 +/- 5"
Densidade (20°C)	1,40 +/- 0,04 g/cm ³
Nº Demãos	1 a 2
Rendimento	6 a 8 m ² /lt
Diluyente	Industrial
Repintura	2 hras

Nota: as Características apresentadas são para a cor branca

campo de aplicação	Recomendado para pintura de campos de ténis em argamassas de cimento e betão, no interior e exterior.
métodos de aplicação	A superfície deve estar convenientemente limpa, seca e isenta de poeiras e gorduras, Homogeneizar bem o produto antes de aplicar. Aplicar a 1ª demão diluída a 20%; Aplicar a 2ª demão diluída de 5% Intervalo de aplicação de 8 horas.
propriedades	Boa aderência sobre cimento, betão e asfalto Boa resistência à abrasão Rápida secagem.
aplicação	Trincha ou rolo.
embalagens	Embalagens de 1, 5 e 20 litros.
limpeza de material	A limpeza de todos os utensílios e ferramentas deve ser feita com Diluyente Celeloso ou Diluyente de limpeza.
higiene e Segurança	Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de kuvas e máscara de proteção.
armazenagem	Aproximadamente 1 ano, em embalagens seladas e acondicionadas ao abrigo do frio e calor excessivos
transporte	Consultar ficha de segurança