

características

Produto à base de copolímeros acrílicos em dispersão de base aquosa, de partícula extremamente fina e estável com enorme capacidade de penetração profunda em substratos minerais.

- Possui uma levada adesão ao substrato
- Aumento a impermeabilidade à água
- Consolida fortemente as camadas superiores do substrato
- Regulariza a absorção da superfície, evitando o aparecimento de manchas de brilho e cor, nos acabamentos
- Aumenta a resistência à alcalinidade dos revestimentos a aplicar

parâmetros técnicos

Selante Aquoso ref. 760

Massa volúmica	(MTE.4, 20°C): 0.900 – 1.100 g/cm ³
pH	(MTE.3, 20°C): 9 – 10
Teor sólido	(MTE.5): 11 – 12%

campo de aplicação

Regularização e consolidação de substratos minerais pobres e deteriorados.
Especialmente indicado para superfícies caiadas, estucadas, gizadas e/ou desagregadas

métodos de aplicação

Preparação das superfícies

Aplicar sobre superfícies limpas, bem secas e livres de partículas soltas. Em superfícies com sinais de gordura, deve ser feito um desengorduramento prévio

No caso de superfícies reparadas, aplicação de 1 demão de **Selante Aquoso Ref. 760** nas zonas remendadas, seguida (após secagem) de 1 demãos geral.

Aplicação

Trincha, roo ou pistola de projecção.

Pintura

Após secagem ao tacto

tempo de secagem

Ao tacto – 2 horas

limpeza de utensílios

Lavagem com água.

rendimento/consumo

Aplicado, como fornecido 10 – 12 m²/l dependendo da rugosidade e estado da superfície

embalagens

1L, 5L e 20L

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. 760

ADR/RID: Isento