

características

A **Matin Ref. 5500** é uma tinta plástica à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, de pigmentos rigorosamente seleccionados, especialmente concebida para acabamentos de elevada qualidade em interiores e exteriores.

A **Matin Ref. 5500** apresenta:

- Excelente cobertura
- Excelente resistência aos agentes atmosféricos
- Excelente retenção de cor
- Excelente resistência à lavagem
- Elevada elasticidade
- Excelente aplicabilidade
- Brilho uniforme
- Não salpica
- Cor: conforme catálogo

parâmetros técnicos	Matin ref. 5500
Viscosidade	(MTE. 2, Stormer, 23°C): 110 – 120 KU
pH	(MTE.3, 20°C): 8.0 – 10
Massa volúmica	(MTE.4, 20°C): 1.386 – 1.420 g/cm ³
campo de aplicação	Excelente acabamento para todos os tipos de superfícies, interiores e exteriores, da construção civil
métodos de aplicação	Preparação das superfícies A aplicar sobre superfícies limpas, agregadas, bem secas e livres de partículas soltas. No caso de superfícies com sinais de gorduras, deve ser feito um desengorduramento prévio. No caso de superfícies de absorção irregular e/ou muito elevada, alcalinas ou friáveis aplicar, previamente, o primário Previcril Ref. 750, ou o Selante Aquoso Ref. 760. Em ambientes húmidos, aplicar como primário/aditivo BIOinteriores Ref. 771, nos interiores (casas de banho, cozinhas, etc.) ou o primário/aditivo BIOexteriores Ref. 772, no exterior. Aplicação Trincha ou Rolo, em duas demãos 1ª demão – diluição 5 a 15% 2ª demão – diluição 5 a 10%
tempo de secagem	Secagem, entre demãos, 3 a 4 horas – em local seco e arejado.
limpeza de utensílios	Lavagem com água.
rendimento/consumo	8 – 10 m ² /l/demão – superfícies lisas 6 – 8 m ² /l/demão – superfícies rugosas
embalagens	1L, 5L e 20L
armazenagem	Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.
transporte	Consultar ficha de segurança ref. 5500 ADR/RID: Isento