

<b>características</b>	Produto surfatante com desempenho técnico emulsionante e agente de formação de espuma em base aquosa	
<b>parâmetros técnicos</b>		<b>Detersol ref. 011</b>
	pH	(MTE.3, 20°C): 8.4 – 9.0%
	Massa volúmica	(MTE.4, 20°C): 1.080 – 1.180 g/cm <sup>3</sup>
<b>campo de aplicação</b>	Limpeza de pavimentos/superfícies industriais revestidas com sistema Epóxi, ladrilhos cerâmicos	
<b>métodos de aplicação</b>	<p><b>Tipo de aplicação</b> O Detersol Ref. 011 pode ser usado directamente em casos de sujidade comum ou misturado na proporção 1:1 em volume com o Solvepox Ref. 582, em sujidade mais difícil.</p> <p><b>Preparação da aplicação</b> No caso de usar o sistema a 2 componentes, juntar 1 litro de Detersol Ref. 011 com um litro de Solvepox Ref. 582, procedendo à homogeneização da mistura.</p> <p><b>Aplicação</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lavar as superfícies com água</li> <li>2. Com o pavimento molhado, espalhar o Detersol Ref. 011 ou a mistura do Detersol Ref. 011 com Solvepox Ref. 582 pela superfície a esfregar de imediato com escova de pêlo duro de modo a formar espuma abundante.</li> <li>3. Lavar com água limpa até remoção completa da espuma.</li> <li>4. Caso seja necessário, em sujidade mais persistente, repetir os passos 1,2 e 3.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> Dada a agressividade elevada do produto, ensaiar previamente em zona menos visível.</p>	
<b>condições de aplicação</b>	A mistura do <b>Detersol Ref. 011</b> com <b>Solvepox Ref. 582</b> na proporção 1:1 em volume, tem um ponto de inflamação de 5°C pelo que não pode ser usado em equipamentos de lavagem eléctricos que não disponham de protecção anti-deflagrante	
<b>rendimento/consumo</b>	Variável, dependendo da rugosidade da superfície e grau de sujidade.	
<b>embalagens</b>	1 L e 5 L	
<b>armazenagem</b>	Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.	
<b>transporte</b>	Consultar ficha de segurança ref. 011 ADR/RID: Isento	