

<b>características</b>	<p>Tinta plástica de qualidade elevada, à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, que após correcta aplicação e secagem apresenta boa cobertura, boa durabilidade e acabamento ligeiramente acetinado. Possui elevado rendimento e excelente aplicabilidade.</p> <p>Cores conforme catálogo de tintas plásticas.</p>
<b>campo de aplicação</b>	<p>Recomendado para a pintura de grandes superfícies interiores e exteriores de betão, reboco, estuque, etc.</p>
<b>métodos de aplicação</b>	<p><b>Preparação das superfícies</b></p> <p>As superfícies devem apresentar-se isentas de pó, gorduras ou de partículas em desagregação. As superfícies devem apresentar-se planas e regulares.</p> <p><b>Aplicação</b></p> <p>Aplicar previamente o Selante Aquoso Ref. 760 ou o primário Ref. 750 conforme os respectivos boletins técnicos.</p> <p>O TEPROSUPER deve ser aplicado em duas demãos, com intervalo entre demãos de 3 a 4 horas em local seco e arejado.</p> <p>A 1ª demão deve ser diluída 5% a 10% e a 2ª demão 5% com água.</p>
<b>condições de aplicação</b>	<p>O TEPROSUPER só deve ser aplicado em suportes secos.</p>
<b>limpeza de utensílios</b>	<p>Os utensílios de aplicação devem ser limpos com água.</p>
<b>tempo de secagem</b>	<p>3 a 4 horas</p>
<b>rendimento/consumo</b>	<p>8 a 10 m<sup>2</sup> / Lt / demão em superfícies lisas 7 a 9 m<sup>2</sup> / Lt / demão em superfícies rugosas</p>
<b>embalagens</b>	<p>20 Lt</p>
<b>armazenagem</b>	<p>Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.</p>
<b>transporte</b>	<p>Consultar ficha de segurança ref. TEPROSUPER ADR/RID: Isento</p>